



25



D/32



E/40

## Ремень приводной тип VB (тип SFS по ISO 4184)

### Стандартные длины для ремней 25 (в мм)

Длина по наруж. поверх.	Расчетн. длина
1460	1400
1560	1500
1660	1600
1760	1700
1860	1800
1960	1900
2060	2000
2180	2120
2300	2240
2420	2360
2560	2500
2710	2650
2760	2700
2860	2800
3060	3000
3210	3150
3410	3350
3610	3550
3810	3750
4060	4000
4310	4250
4560	4500
4810	4750
5060	5000
5360	5300
5660	5600
6060	6000
6360	6300
6760	6700
7160	7100
7560	7500
8060	8000
8560	8500
9060	9000

### Стандартные длины для ремней D/32 (в дюймах и мм)

Обозн. (длина в дюймах)	Длина по наруж. поверх.	Расчетн. длина
D 79	2075	2000
D 98	2575	2500
D 104	2725	2650
D 110	2875	2800
D 118	3075	3000
D 120	3123	3048
D 124	3225	3150
D 128	3326	3251
D 132	3425	3350
D 135	3500	3425
D 136	3529	3454
D 140	3625	3550
D 144	3733	3658
D 148	3825	3750
D 154	4000	3925
D 158	4075	4000
D 162	4190	4115
D 167	4325	4250
D 173	4469	4394
D 177	4575	4500
D 180	4647	4572
D 187	4825	4750
D 195	5028	4953
D 197	5075	5000
D 208	5375	5300
D 210	5409	5334
D 220	5675	5600
D 225	5790	5715
D 236	6075	6000
D 240	6171	6096
D 248	6375	6300
D 264	6775	6700
D 270	6933	6858
D 280	7175	7100
D 295	7575	7500
D 300	7695	7620
D 315	8075	8000
D 330	8457	8382
D 335	8575	8500
D 354	9075	9000
D 374	9575	9500
D 394	10075	10000
D 441	11275	11200

### Стандартные длины для ремней E/40 (в дюймах и мм)

Обозн. (длина в дюймах)	Длина по наруж. поверх.	Расчетн. длина
E 118	3000	3000
E 158	4080	4000
E 197	5080	5000
E 220	5680	5600
E 236	6080	6000
E 248	6380	6300
E 280	7180	7100
E 295	7580	7800
E 315	8080	8000
E 354	9080	9000
E 394	10080	10000
E 441	11280	11200
E 492	12580	12500